

CARACTERÍSTICAS DO COZEDOR AGRANA 001/CZ1000- TOTALMENTE EM AISI 304

|                                    |                   |                      |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| CORPO ATMOSFERICO SUPERIOR         |                   | OBS:                 |
| DIAMETRO                           | Ø 1086            |                      |
| ALTURA DE LS A LS                  | 576               |                      |
| ESPESSURA                          | 4mm               |                      |
| ACABAMENTO                         | PI/DE             |                      |
| VOLUME                             | 533,5 LITROS      |                      |
| TEMPERATURAS DE TRABALHO           | -18 A 45°C        |                      |
| PRESSÃO DE TRABALHO                | ATMOSFERICA       |                      |
| PRESSÃO DE COLUNA DE LIQUIDO       | 0,054KG/CM2       |                      |
| CORPO DE TRANSIÇÃO TRONCO DE CONE  |                   |                      |
| DIAMETROS INTERNOS                 | Ø1086 P/ Ø1000    |                      |
| ALTURA                             | 45                |                      |
| ESPESSURA                          | 4mm               |                      |
| ACABAMENTO                         | PI/DE             |                      |
| VOLUME                             | 38,5LITROS        |                      |
| CORPO CILINDRICO MISTO ATM/PRESSÃO |                   |                      |
| DIAMETRO INTERNO                   | Ø1000             |                      |
| VOLUME                             | 438 LITROS        |                      |
| ALTURA DE LS A LS                  | 558               |                      |
| ESPESSURA                          | 4 mm              |                      |
| ACABAMENTO                         | PI/DE             |                      |
| TEMPERATURA DE TRABALHO EXTERNO    | 120°C             |                      |
| TEMPERATURA INTERNA MAXIMA         | 45°C              |                      |
| PRESSÃO EXTERNA                    | 1,5KG/CM2         |                      |
| PRESSÃO DE COLUNA DE LIQUIDO       | 0,120 KG/CM2      |                      |
| FUNDO DO CORPO MISTO               | TORISFERICO 12%   |                      |
| DIAMETRO INTERNO                   | Ø1000             |                      |
| ESPESSURA                          | 4mm               |                      |
| ACABAMENTO                         | PI/DE             |                      |
| VOLUME                             | 155 LITROS        |                      |
| VOLUME TOTAL                       | 593 LITROS        |                      |
| CORPO CILINDRICO DA CAMISA         |                   |                      |
| DIAMETRO INTERNO                   | Ø1088             |                      |
| ALTURA DE LS A LS                  | 598               |                      |
| ESPESSURA                          | 1/8               |                      |
| ACABAMENTO                         | DE/DI             |                      |
| VOLUME UTIL                        | 78 LITROS         |                      |
| TEMPERATURA DE TRABALHO            | 127°C             |                      |
| PRESSÃO MAXIMA DE TRABALHO         | 1,5KG/CM2         |                      |
| CONSUMO DE VAPOR ESTIMADO          | 500 A 600 KG/HORA | 1,5BAR               |
| TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO     | 120°C             | 1,5BAR               |
| FUNDO DO CORPO DA CAMISA           | TORISFERICO 12%   | ESPECIAL             |
| DIAMETRO INTERNO                   | Ø1088             |                      |
| ESPESSURA                          | 1/8               |                      |
| ACABAMENTO                         | DI/DE             |                      |
| VOLUME UTIL                        | 12LITROS          |                      |
| VOLUME TOTAL DA CAMISA             | 90LITROS          |                      |
| ACESSORIOS NOS CORPOS DO COZEDOR   |                   |                      |
| NIVEL ALTO                         | TC OD 1           | TAMPO SUP            |
| NIVEL BAIXO                        | TC OD 1           | CONEX INF            |
| TRANSMISSOR DE TEMPERATURA         | TC OD 1"          | FUNDO DO CORPO MISTO |
| 2 CONJ SPRAY BALL                  | TC OD2            | TAMPO SUP            |
| BOCA DE VISITA                     | Ø 18" SELADA      | TAMPO E CORPO SUP    |
| AGITADOR                           | 0,75 KW/40RPM     | TAMPO SUP.           |
| CELULAS DE CARGA                   | TOLEDO TCL        | DE 110 A 2200KG      |
| TOMADAS DA UTILIDADE               |                   |                      |
| AGUA                               | TC OD2            | TAMPO SUP            |
| RESERVA                            | TC OD2            | TAMPO SUP            |
| VAPOR / TOMADA SEGURANÇA           | Ø 2 SCH40S        | CAMISA               |
| CONDENSADO                         | Ø 1½ " SCH 40S    | FUNDO DA CAMISA      |
| SAIDA DO PRODUTO                   | OD 4              | FUNDOS MISTO/CAMISA  |
| DRENO                              | BUCHA 1" NPT      | LIMPESA DA CAMISA    |
| TOMADA DE MANOMETRO                | TC OD1"           | CORPO SUP.           |
| TOMADA DE MANOMETRO                | TC OD1"           | CAMISA               |